

Z KOVE
COLOMBIA



**TOUCH THE
DREAM**

450 RALLY

Factory Edition

  @KOVEMOTO_COLOMBIA

 KOVEMOTOCOLOMBIA.COM

450 RALLY FACTORY



MOTOR

ESPECIFICACIONES:

Monocilindrico, 4 tiempos, 4 valvulas, doble arbol de levas

REFRIGERACIÓN:

Doble radiador "líquido y aceite".

CILINDRAJE:

449cc.

DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN:

94.5 x 64mm

MÁXIMA POTENCIA:

54.3 HP /9500rpm

MÁXIMO TORQUE:

42N-m/7000rpm

COMPRESIÓN:

10.7:1

SISTEMA DE EMBRAGUE:

Multidisco húmedo, embrague deslizante antirrebote

CAJA:

Mecánica de 6 velocidades.

SISTEMA DE ACELERACIÓN:

Guaya mecánica.

MODOS DE MANEJO:

Estándar

SISTEMA DE INYECCIÓN:

Electrónica EFI BOSH.

DIMENSIÓN

LARGO*ANCHO*ALTO:

2170x81x149cm

ANGULO DE GIRO:

38,5°

DISTANCIA ENTRE EJES:

149cm

ALTURA DEL ASIENTO:

96cm

ALTURA AL PISO:

31cm

CAPACIDAD DEL TANQUE:

32L (8,4 galones total entre el tanque principal y auxiliar)

PESO EN VACIO:

145kg

CHASIS, SUSPENSIONES Y FRENOS

CHASIS:

Viga de doble ala en forma de diamante en acero de alta resistencia.

MANUBRIO:

Aleación de aluminio

BASCULANTE:

Doble brazo en aluminio

SOPORTE DE POSAPIES:

Aleación de aluminio

RIN:

De radios y en aleacion de aluminio

LLANTA DELANTERA:

90/90-RIN 21 CST

LLANTA TRASERA:

140/80-rin 18 cst

SUSPENSIÓN DELANTERA:

Horquilla invertida yuan totalmente ajustable de 305mm de recorrido.

SUSPENSIÓN TRASERA:

Monoamortiguador YUAN DE 300mm de recorrido

FRENO DELANTERO:

Disco con pinza taisko de doble pistones.

FRENO TRASERO:

Disco con pinza taisko de un pistón.

ABS:

No

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA:

12V 4AH Lito

ARRANQUE:

Eléctrico.

ILUMINACIÓN:

Full Led.

TABLERO:

TFT

ENCENDIDO:

ECU

CARACTERÍSTICAS

ESTABILIZADOR DE DIRECCION

Sí.

VELOCIDAD MÁXIMA:

170km/h

*Las especificaciones son sólo para su referencia. Pueden estar sujetas a cambios debido a las leyes y reglamentos locales en diferentes países y regiones.